

Angebotsaufforderung

LV-Bezeichnung
11.12.2018

Projektbeschreibung: **Leistungsverzeichnis Selthaan Kunststoff T-Profil**



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

01.	1,000	lfm
-----	-------	-----	-------	-------

Selthaan Kunststoff T-Profil und Spenglerschrauben

Kingspan Selthaan Kunststoff T-Profil, Baustoffklasse nach DIN-4102-1: B1, Steghöhe: 25 mm, als Verbindungselement zwischen den Platten mit stumpfen Plattenkanten in Längsrichtung, 5.000 mm lang, vorgebohrt alle 400 mm, Befestigung mit Spenglerschrauben, Bedarf: 2,5 Stück/lfm Kunststoff T-Profil, die Spenglerschrauben (max. 4,5 mm Durchmesser) sind in dieser Position mit einzukalkulieren.

nötige Spenglerschraubenlänge:

- in 80 mm für 40 + 50 mm Plattenstärke
- in 90 mm für 60 mm Plattenstärke
- in 120 mm für 80 mm Plattenstärke

Spenglerschraubenlänge: _____ mm

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto: