

Kingspan Greenlite triple

PLAT DAK RAAM / VLAJKLAS LICHTKOEPEL

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Fabrikant: | Kingspan Light+Air (www.kingspanlightandair.nl) |
| Type: | Kingspan Greenlite triple |
| 2. Uitvoering: | vaste klep/ ventilatiemogelijkheid |
| 3. Bediening ventilatie: | - elektrische kettingmotor, slag 300mm, 230V met afstandbediening /
- elektrische kettingmotor, slag 300mm, 24V met afstandbediening |
| 4. Opstand: | <i>hout / kunststof / steen</i> |
| 5. Vorm: | <i>vierkant / rechthoekig</i> |
| 6. Breedte bovenzijde opstand: | <i>standaard 70 mm /
Variabele flens (tot 200 mm) ____mm</i> |
| 7. Dagmaat, breedte x lengte: | <i>__ x __ mm</i> |
| 8. Dagmaat: | <i>gelijk aan daksparring</i> |
| 9. Materiaal frame: | <i>gecoate aluminium flens(adapter), welke thermisch gescheiden is</i> |
| 10. U-waarde frame: | <i>0,483 W/m²•K</i> |
| 11. Behandeling: | <i>eenlaagse coating, laagdikte 60µm
coating buitenzijde: RAL 7047 / RAL ____
coating binnenzijde RAL 9010 / RAL ____
Overige RAL-kleuren op aanvraag</i> |
| 12. Beglazing: | <i>Driewandig HR++ geïsoleerd veiligheidsglas, volgens NEN 3596 type VII, klasse 2</i> |
| 13. Type beglazing: | <i>helder/zonwerend</i> |
| 14. U-waarde beglazing: | <i>0,5 W/m².K</i> |
| 15. Belasting: | <i>voldoet volgens NEN 6702</i> |
| 16. Kwalificaties: | <i>doorvalveiligheid 1200 joules test
luchtdoorlatendheid klasse 4
waterdichtheid klasse E 1150 (1150Pa)
weerstand wisselende windbelasting klasse C5 (Pz=1000Pa)</i> |
| 17. Toebehoren: | |
| <i>Buitenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare zonwering</i> |
| <i>Binnenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare plissé</i> |
| <i>Overig:</i> | <i>zonwerende beglazing, binnenruit voorzien van matte folie 3.3.2./ insectengaas / Solarpaneel voor aansturing op zonne-energie / regenvoeler</i> |

NL

Kingspan Light + Air

Linie 48, 5405 AN Uden
Postbus 524, 5400 AM Uden
T: +31 413 338 338

E : kla.nl@kingspan.com
www.kingspanlightandair.nl

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.