

Kingspan Greenlite

PLAT DAK RAAM / VLAJKLAS LICHTKOEPEL

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Fabrikant: | Kingspan Light+Air (www.kingspanlightandair.nl) |
| Type: | Kingspan Greenlite |
| 2. Uitvoering: | vaste klep/ ventilatiemogelijkheid |
| 3. Bediening ventilatie: | - elektrische kettingmotor, slag 300mm, 230V met afstandbediening /
- elektrische kettingmotor, slag 300mm, 24V met afstandbediening |
| 4. Opstand: | <i>hout / kunststof / steen</i> |
| 5. Vorm: | <i>vierkant / rechthoekig</i> |
| 6. Breedte bovenzijde opstand: | <i>standaard 60 mm / variabel (tot 200 mm) ____mm</i> |
| 7. Dagmaat, breedte x lengte: | <i>____ x ____ mm</i> |
| 8. Dagmaat: | <i>gelijk aan daksparring</i> |
| 9. Materiaal frame: | <i>gecoate aluminium flens(adapter), welke thermisch gescheiden is</i> |
| 10. U-waarde frame: | <i>0,623 W/m².K</i> |
| 11. Behandeling: | <i>eenlaagse coating, laagdikte 60mu coating buitenzijde: RAL 7047 / RAL ____ coating binnenzijde RAL 9010 / RAL ____ Overige RAL-kleuren op aanvraag</i> |
| 12. Beglazing: | <i>HR ++ geïsoleerd veiligheidsglas, volgens NEN 3596 type VII, klasse 2</i> |
| 13. Type beglazing: | <i>helder/zonwerend</i> |
| 14. U-waarde beglazing: | <i>1,1 W/m².K</i> |
| 15. Belasting: | <i>voldoet volgens NEN 6702</i> |
| 16. Kwalificaties: | <i>doorvalveiligheid 1200 joules test luchtdoorlatendheid klasse 4 waterdichtheid klasse E 1150 (1150Pa) weerstand wisselende windbelasting klasse C5 (Pz=1000Pa)</i> |
| 17. Toebehoren: | |
| <i>Buitenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare zonwering</i> |
| <i>Binnenzonwering:</i> | <i>afstand bedienbare plissé</i> |
| <i>Overig:</i> | <i>insectengaas / Solarpaneel voor aansturing op zonne-energie / regenvoeler</i> |

NL

Kingspan Light + Air

Linie 48, 5405 AN Uden
Postbus 524, 5400 AM Uden
T: +31 413 338 338

E : kla.nl@kingspan.com
www.kingspanlightandair.nl

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.