

# Toepassingsmatrix

		Dakbedekking						Bevestiging dakbedekking				Belasting*	Type	Brandklasse	Pagina
Unidek Platinum	Cachering bovenzijde	Lambda (w/mK)	1 laags bitumineus (F)	2 laags bitumineus	PVC, TPO, TPE, FPO en andere kunststoffen	EPDM	Eenlaags bitumen kunststof gemodificeerd	Mechanisch (N)	Geballast (L)	Volvlaks gebrand (F)	Gekleefd (F/P)	Beleopbaarheid / begaanbaarheid	Afschot / vlak	NEN-EN 13501, Bouwbesluit B-end use*	Nummer
Unidek Platinum Kameleon	Mineraal speciaalvlies	0,031	x	x	x	x	x	x	x			C <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	14
Unidek Platinum Base	Geen	0,031	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	15
Unidek Platinum Dijkotop 100-031	Geen	0,031	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	18
Unidek Platinum Dijkotop 150-031	Geen	0,031	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	18
Unidek Platinum Dijkotop LC100	Gebitumineerd glasvlies	0,031	x			x	x	x			x	B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	16
Unidek Platinum Dijkotop LC150	Gebitumineerd glasvlies	0,031	x			x	x	x			x	C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	16
Unidek Platinum Dijkotop GG100	Gebitumineerd glasvlies - wegbrandfolie	0,031	x <sup>1</sup>						x	x <sup>1</sup>		B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	17
Unidek Platinum Dijkotop GG150	Gebitumineerd glasvlies - wegbrandfolie	0,031	x <sup>1</sup>						x	x <sup>1</sup>		C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	17
<b>Unidek Classics</b>															
Unidek Walker	Mineraal speciaalvlies	0,038	x	x	x	x	x	x	x			B <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	20
Unidek Runner	Mineraal speciaalvlies	0,037	x	x	x	x	x	x	x			C <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	21
Unidek Marathon	Mineraal speciaalvlies	0,033	x	x	x	x	x	x	x			D <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	22
Unidek Eco Plus	geen	0,037	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				C <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	25
Unidek Dijkotop 100	geen	0,036	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	26
Unidek Dijkotop 150	geen	0,034	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	26
Unidek Dijkotop 200	geen	0,033	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x				C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	26
Unidek Dijkotop LC100	Gebitumineerd glasvlies	0,036	x			x	x	x			x	B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	23
Unidek Dijkotop LC150	Gebitumineerd glasvlies	0,034	x			x	x	x			x	C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	23
Unidek Dijkotop LC200	Gebitumineerd glasvlies	0,033	x			x	x	x			x	C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	23
Unidek Dijkotop GG100	Gebitumineerd glasvlies - wegbrandfolie	0,036	x <sup>1</sup>						x	x <sup>1</sup>		B <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	24
Unidek Dijkotop GG150	Gebitumineerd glasvlies - wegbrandfolie	0,034	x <sup>1</sup>						x	x <sup>1</sup>		C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	24
Unidek Dijkotop GG200	Gebitumineerd glasvlies - wegbrandfolie	0,033	x <sup>1</sup>						x	x <sup>1</sup>		C <sub>s</sub>	Afschot / vlak	B-end use	24
Kil- en keperplaten**	Mineraal speciaalvlies	0,037	x	x				x	x			C <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	
Unidek Walker Optimum	Mineraal speciaalvlies - glaswol onderzijde	0,038	x	x				x	x			B <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	27
Unidek Runner Optimum	Mineraal speciaalvlies - glaswol onderzijde	0,037	x	x				x	x			C <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	27
Unidek Marathon Optimum	Mineraal speciaalvlies - glaswol onderzijde	0,033	x	x				x	x			D <sub>d</sub>	Afschot / vlak	B-end use	27

\* Belasting wordt uitgedrukt in statische last (B<sub>s</sub>, C<sub>s</sub> of D<sub>s</sub>) en dynamische belasting (B<sub>d</sub>, C<sub>d</sub> of D<sub>d</sub>). \*\* Kil- en keperplaten ten behoeve van LC en GG daken op aanvraag. • Ten behoeve van systemen waarbij de dakisolatie wordt verkleefd aan de onderconstructie verwijzen wij u naar onze KOMO kwaliteitsverklaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop van Flat Roofs. x<sup>1</sup> Geschikt voor gesloten dakbedekkingssystemen, één laags bitumen, SBS(brandmethode). x<sup>2</sup> Afhankelijk van de voorschriften van het dakbedekkingssysteem een geschikte scheidingslaag toepassen.