

SlimLine

Des solutions innovantes pour le stockage d'AdBlue[®]



→ SlimLine

AVANTAGES DU PRODUIT:

- Une protection contre l'accès par des personnes non-autorisées et contre les intempéries est assurée grâce à sa porte verrouillable.
- La double paroi fait de cette cuve un ensemble extrêmement sécurisé.
- Le système de détection de fuite, le capteur de niveau et la sécurité trop-plein empêchent tout débordement de la cuve.
- Ce produit possède un cadre de fond, facilitant ainsi sa manipulation au moyen d'un chariot élévateur.
- Le circuit de remplissage équipé d'un raccord, sécurisé contre tout risque de déversement situé à hauteur de travail, permet le remplissage de la cuve en toute sécurité.
- Une isolation thermique et des systèmes de chauffage et de ventilation permettent de maintenir l'AdBlue® à une température optimale.
- Garantie: conteneur - 5 ans, cuve intérieure - 5 ans.
 Equipement:
 - deux ans sur les capteurs, le boîtier de commande du système de gestion des cuves (TMS) et le système de distribution non certifié (non calibré),
 - un an sur la console Flaco et son équipement (système de distribution certifié MID donc calibré)

La garantie produit est valable dans la mesure où ce dernier est installé et utilisé conformément aux recommandations du constructeur.

- Les produits Titan sont conformes aux exigences des normes BS EN ISO 9001 2008 FM 57348.



Capacités	Capacités réelles	Dimensions [cm] Lg x La x H	Poids	Caractéristiques techniques	Matériaux
2650 l	2580 l	300 x 120 x 2340	365 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
4000 l	3870 l	400 x 120 x 2340	480 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
5300 l	5160 l	500 x 120 x 2340	610 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
2500 l	2336 l	235 x 153 x 234	340 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
5000 l	4672 l	370 x 153 x 234	555 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
7500 l	7008 l	505 x 153 x 234	735 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
10000 l	9344 l	640 x 153 x 234	930 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
15000 l	14016 l	922 x 153 x 234	1340 Kg	Voir ci-dessous	Intérieur = Polyéthylène, Extérieur = Plaque de composite isolée
Forfait déchargement				Déchargement du BlueSlimLine sur le site de l'installation	
Forfait installation comprenant				Installation de BlueSlimLine avec distributeur intégré, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Mise en sécurité du chantier - Assistance éventuelle à la mise en place du BlueSlimLine - Raccordement des câbles en attente - Transfert de produit - Essais de la télémétrie et/ou jaugeage - Vérification étalonnage comptage - Essais, mise en service et formation 	

Les modèles professionnels BlueSlimline® avec système complet de distribution se composent de l'équipement standard suivant :

- Dessous de cuve profilé pour faciliter le déplacement par chariot élévateur
- Enveloppe extérieure étanche et approuvée par le DIBT
- Local technique accessible via une porte verrouillable
- Cuve intérieure neutre, de couleur blanche adaptée pour le stockage d'AdBlue®
- Titan TMS - Tank Management System, mesure de niveau, détection de fuite et anti-débordement
- Tube de remplissage 2" type Todo
- Tube d'aspiration 1" en inox avec filtre et clapet anti-retour
- Pompe avec débit de 30 l/min et débitmètre transmetteur d'impulsion électrique (100 Impulsion/ litre), tuyau de distribution de 6m sur enrouleur, pistolet automatique ELAFLEX tournant et support de pistolet
- Système de chauffage et ventilation de refroidissement de la cuve intérieure
- Peut être livrée avec ou sans notre logo
- Approuvé par le DIBT

Distributeur:



Kingspan Environmental
 18 ZA du Pérelly
 38300 Ruy-Montceau
 France

Tel.: +33 (0)4 74 99 04 56
 Fax: +33 (0)4 74 94 50 49
 bureau@kingspan-env.fr
 www.kingspan-env.fr

Les nuances de couleur des produits peuvent différer de celles présentées dans les brochures en raison des particularités liées à l'impression.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées. Pour obtenir une liste réactualisée des équipements, veuillez contacter le bureau de Kingspan Environmental ou votre distributeur le plus proche.



BS EN ISO 9001:2008
 FM 57348