

Therma™ Steildach Zubehör

Dampfbremse Sd 100 m

Technische Produktdaten

Klassifizierung	Typ A
Flächengewicht (g/m²)	140 ± 10 %
Baustoffklasse	E aufliegend
Wasserdichtheit	Bestanden bei 2 kPa
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Sd-Wert	> 100 m
Höchstzugkraft längs / quer (N / 5 cm)	850 / 650
Dehnung in Längs / Querrichtung (%)	30 / 20
Weiterreißen längs / quer (N)	320 / 300
Scherwiderstand der Fügenähe (N)	50
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Bestanden
Temperaturbeständigkeit (°C)	-30 bis +80
Rollenmaße	1.50 m x 50 m

Vorteile

- Schlagregendicht
- integrierter doppelseitig umseitiger Selbstklebestreifen
- temporäre Behelfsdeckung
- mit und ohne Schalung



Kingspan Insulation GmbH & Co KG

Fuggerstraße 15, 49479 Ibbenbüren Tel: +49 (0) 5451 898-0 Fax: +49 (0) 5451 898-66 email: info@kingspaninsulation.de

www.kingspaninsulation.de