

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Therma™ TR26 / TR26 FM

CPR.2013.TR26.001

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:
Gamintojo numatyta produkto paskirtis:
Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:
Darnioji techninė specifikacija:
Notifikuota bandymų laboratorija:

Therma™ TR26 / TR26 FM (Storio 40-160 mm)
Pastatų šilumos izoliacija
Kingspan Insulation Oy - Sillanpääkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)
AVCP 3
SFS-EN 13165:2012+A1:2015
VTT Expert Services Oy (No. 0809)

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	
Šiluminė varža	Deklaruojama šiluminė varža R_D ((m².K)/W)	d_N 30mm	1.30
		d_N 40mm	1.70
		d_N 50mm	2.25
		d_N 60mm	2.70
		d_N 70mm	3.15
		d_N 80mm	3.60
		d_N 90mm	4.05
		d_N 100mm	4.50
		d_N 110mm	5.00
		d_N 115mm	5.20
	d_N 120mm	5.45	
	d_N 130mm	5.90	
	d_N 140mm	6.35	
	d_N 150mm	6.80	
	d_N 160mm	7.25	
	d_N 170mm	7.70	
	d_N 180mm	8.15	
	d_N 190mm	8.60	
	d_N 200mm	9.05	
	Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/(m.K))	$d_N < 50$ mm	0.023
		$d_N \geq 50$ mm	0.022
	Storio tolerancija	d_N 30-200mm	T2
Degimo klasė (Euro klasė)		E	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui ar nusidėvėjimui		Reakcija į ugnį nesikeičia laikui bėgant	
Matmenų pastovumas esant tam tikroms temperatūros ir drėgmės sąlygoms		DS(70,90)4 DS(-20,-)2	
Deformacija esant tam tikroms gniuždomosios apkrovos ir temperatūros sąlygoms		NPD	
Gniuždomasis įtempis		CS(10Y)120	
Tempimo/lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	NPD	
Susilpnėjimas dėl ilgalaikio gniuždymo ir senėjimo	Gniuždomasis poslinkis	NPD	
Laidumas vandeniui	trumpą laiką iš dalies panardinus	NPD	
	ilgą laiką iš dalies panardinus	NPD	
	ilgą laiką visiškai panardinus	WL(T)2	
	sudrėkinus vieną pusę	FW2	
Vandens garų laidumas	Vandens garų pralaidumas	NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	
Pavojingų medžiagų išskyrimas		Nėra darniojo bandymo būdo	
Degimas nuo tęstinio kaitinimo		Nėra darniojo bandymo būdo	
NPD: Eksploatacinės Savybės Nedeklaruojamos			

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ilkka Pohjoismäki
Generalinis direktorius



Kankaanpää (FIN), 01.07.2016